

SKÖTSELRÅD LACKADE TRÄGOLV FRÅN FORBO

Allmänt

Forbos lackade parkett har en ytbehandling av flera skikt UV-härdad lösningsmedelsfri acrylat. Behandlingen ger en hård smutsavvisande yta som är lätt att städa. De tekniska egenskaperna som hårdhet mm kan variera mellan olika träslag. Skydda golvet med matta eller annat lämpligt skydd där påfrestningarna på golvet är stora. Möbler skall vara försedda med möbeltassar och golvet skall skyddas mot väta.

Byggstädning

Dammsug eller moppa bort löst skräp efter inläggningen. Fukttorka därefter golvet med ett pH-neutralt (pH 7 – 8) rengöringsmedel. Torka golvet helt torrt efter byggrengöringen. OBS! använd alltid liten mängd vatten vid rengöring av trägolv.

Regelmässig städning

Använd så torra städmetoder som möjligt. Dammsug eller torkmoppa golvet regelmässigt för att undvika skador av t ex sand . Fukttorka golvet vid behov med ett pH-neutralt rengöringsmedel. Använd alltid liten mängd vatten vid rengöring av trägolv.

Fläckborttagning

Ta bort fläckar så snart som möjligt och eftertorka alltid med rent vatten och en väl urvriden trasa efter fläckborttagningen

Fläcknyckel	
Fläck av:	Tas bort med:
Choklad, fett, juice, kaffe, saft, ägg mm.	Neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten.
Asfalt, olja, skoklacksmärken , sot mm.	Tvättolja, lackolja
Färgkriter, läppstift, tusch mm.	T-sprit 50 %
Stearin, tuggummi.	Kylspray eller isbitar i plastpåse som läggs på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten

Allmän information

Respektive kemtillverkares anvisningar skall i varje enskilt fall följas. Vi reserverar oss för skador som kan uppstå på grund av felaktigt handhavande eller ändringar av föreslagna kemiskt tekniska produkter, då dessa omständigheter ligger utanför vår kontroll.